

# K11V



Även K11V kan sammankopplas med K10 för att skapa ett stort utrymme. K11V har till skillnad från K11H en dörr på vänstra långsidan samt två fönster på vardera kortsida.

## Standardplanlösning – specifikationer

### GOLV

Golvbjälklag  
Plastmatta med uppvik  
Golvspånskiva  
Regel 45x145 mm  
Viasol impregnerad granplywood  
Stålräm med gaffelfickor

### EL

Elanslutning 32 A CEE  
Elcentral IP 30 med jordfelsbrytare  
Automatsäkring typ C  
Radiatorer under fönster  
Närvarostyrd belysning  
2 st dubbeluttag vid varje fönster

### TAK

Takbjälklag  
Takpapp enlagstäckning  
12mm Granplywood  
Ventilerad luftspalt mellan åsar  
Regel 45x120mm  
Vit folierad spånskiva

### FÖNSTER

Träfönster 12x12 3-glas isolerkasset  
Listverk  
Vitmålad furu med aluminium-utsida

### FASAD

Dubbel fas spontad granpanel  
Spikregel med luftspalt  
Vidspärr  
Regel 45x95  
Björkplywood vit  
Plåt detaljer av galvaniserad plåt

### DÖRR

1 st Dörrplugg  
Låshus med trycke och täckskyltar  
Aluminiumram med stålplåt och extruderad polyuretanskum 9x21

### TILLVAL

Gardiner  
Fönstergaller  
Låsbom  
Kodlås  
Bord och stolar  
Ventilationsaggregat Mitsubishi/Air Green  
Till- och frånluft med energiåtervinning

### VENTILATION

Till- och frånluftsventiler i gavlar