

IXOLIFT® 400



Justerbar arbetsplattform
Ett säkert alternativ till stegar,
bockar och mindre ställningar.

IXOLIFT® 400

Säker arbetsmiljö
- ett enkelt val!

JUSTERBAR ARBETSPLATTFORM MED LÅG VIKT

PATENT PENDING

- Säker och enkel att använda
- Arbetshöjd upp till 4 meter
- Gasfjäderdriven, tyst och enkel
- Säkert alternativ till stegen eller arbetsbocken
- Kompakt storlek och enkel att flytta runt
- Automatiska anti-glid bromsar för extra säkerhet
- Miljövänlig, ingen hydraulikolja, lite underhåll

Lämpad för:

- Byggbranschen
- Fastighetsbranschen
- Industri

TEKNISKA SPECIFIKATIONER	IXOLIFT 400W	IXOLIFT 400S	IXOLIFT 400WS
Arbetshöjd		3974 mm	
Max arbetsbelastning		150 kg	
Max plattformshöjd		1974 mm	
Minsta plattformshöjd		974 mm	
Plattformsstorlek		526 x 556 mm	
Höjd vid förvaring/transport		1970 mm	
Längd vid förvaring/transport		1198 mm	
Bredd vid förvaring/transport		728 mm	
Max längd med stödben ute	N/A		1500 mm
Max bredd med stödben ute	N/A		1668 mm
Klassificering		INOMHUS- KLASSAD	UTOMHUS- KLASSAD
Total vikt	228 kg	140 kg	239 kg
Kompatibilitet	Maskindirektiv 2006/42/EC och EN 280/2013 & EN 1004/2004 standards		



Kompakt storlek



Säkert alternativ till stegen



Gasfjäderdriven



Anti-glid bromsar